



Motorizzazioni				
Rif.	Descrizione	Tens. (V)	P (kW)	Ass. max(A)
M3	Motore soffiante	230/400	0.85	4
M2	Circolare BV4	230	1.2	5
M1	Motore elevatore	230/400	0.18	1.2

8	EF300 L300 H2250	1	18038-ENF3L3H225	-
7	Flangia fissaggio tubo Ø200	1	FL1200-P00	-
6	Scivolo	1	18038-300-SS	AI SI 304
5	Protezione lonoassorbente	1	18038-300	-
4	Canale aria	1	18038-200	-
3	Asieme TIL con colonnina	1	18038-TIL	-
2	BV4-TC ø750 antioraria	1	18038-BV4-TC755X	-
1	Banchetto regolabile	1	18038-100	-
Pos.	Descrizione	Q.tà	Num. parte/codice	Materiale



**SARG srl**  
Tecnologie  
dell'orientamento

Descrizione: **Alimentazione dispenser e tappi**

Materiale:

Smussare gli spigoli 0.5x45°

Tolleranze generali ISO 2768

Trattamento:

Form: A2

Data: 13/02/2015

Commessa: 18038

Dis.:

Visto:

Appr.:

Scala: 1:20

Cliente:

N° disegno: **18038-000**

Foglio 1 di 2

Proprietà della SARG srl - è vietata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta. La società tutela i propri diritti a norma di legge.

