



Ref.	Descrizione	Quantità	Unità	Alt. max. (m)
M4	1 Motore nastri	250/470	0,25	1,4
M4	1 Motore nastri aereo	250/470	0,18	1,2
M3	2 Base vibrante RV4	250	1,1	4,5
M2	1 Motore elevatore lato aereo verticale	250/470	0,25	1,4
M1	1 Motore elevatore luppeta orizzontale	250/470	0,18	1,2

Pos.	Descrizione	Quantità	Unità	Alt. max. (m)
14	Inibitore pneumatico	1	1831B-000-01	
13	Elevatore 21 smontabile 500L H2500	1	1831B-E210500V4	
12	Nastro distributore	1	1831B-6-30	
11	Assieme supporto nastri	2	1831B-400	
10	Ruota alimentazione ariete	1	1831B-500	
9	Protezione fondavorzente	1	1831B-420-101	
8	Protezione fondavorzente	1	1831B-400	
7	Divisore da 2 a 1	1	1831B-TECH-DE-00A	
6	Nastri	1	1831B-500	
5	Assieme TL con galloppina	2	1831B-TL-001	
4	Base vibrante RV4 + 14200	1	1831B-RV4-14200	
3	Base vibrante RV4 + 14200	1	1831B-RV4-14200	
2	Testierino remolcato	1	1831B-200	
1	Buscetto fissa	1	1831B-100	


**SARG srl**  
 Tecnologia dell'arricchimento  
 Descrizione: **Alimentazione contagocce**  
 Materiale:   
 Sensore e gli spogli 0,5x49 Tolleranze generali: ISO 2768  
 Trattamento:   
 Commessa: 18318 Dir.:   
 Visto:   
 Appr.:   
 Scala: 1:15  
 Cliente:   
 n° disegno: **18318-000A** Foglio 1 di 2  
 Progetto della SARG srl e a valle la riproduzione e l'installazione è riservata all'utente finale. La SARG srl non è responsabile per danni.